



BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

310.0495	310.5011
310.0496	310.5021
310.0450	310.5031
310.0455	310.5041
310.0460	
	310.5051
310.0490	310.5061
310.0491	310.5071
310.0470	310.5081
310.0475	
310.0480	310.6011
	310.6021
BT156930	310.6031
BT156931	310.6041
BT156932	
BT156933	

-
-  Handschuhe
 -  Gants
 -  Gloves
 -  Guanti



Introduzione

Gentile cliente!

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un prodotto KS Tools. In queste istruzioni troverà tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e appropriato. La preghiamo quindi di leggere fino in fondo queste istruzioni prima dell'impiego e di attenersi a quanto qui riportato.

Queste istruzioni sono parte integrante dell'articolo e devono quindi essere conservate adeguatamente. Il produttore non risponde di danni a cose o persone derivanti da uso improprio o inadeguato.

1. Destinazioni d'uso

Il produttore non risponde di danni a cose o persone che siano da ricondurre ad un uso dell'utensile diverso da quello previsto.

2. Istruzioni d'uso e precauzioni per la sicurezza

Gli utensili in linea generale devono essere impiegati solo per lo scopo per cui sono progettati, alle condizioni e entro le limitazioni d'uso previste. Verificare regolarmente lo stato degli utensili e sostituire le parti danneggiate.

3. Descrizione

2 310.0495, 310.0496, 310.0450, 310.0455, 310.0460	2 310.0490, 310.0491, 310.0470, 310.0475, 310.0480
• CE / EN 388 [4131X] • Forma ergonomica • Elevata traspirabilità • Rivestimento interno in poliuretano • Adatti per lavori con piccoli componenti • Logo stampato	• CE / EN 388 [4131X] • Forma ergonomica • Elevata traspirabilità • Rivestimento interno in poliuretano • Adatti per lavori con piccoli componenti • Logo stampato
2 BT156930, BT156931, BT156932, BT156933	
• CE / EN 388 [4131X] • Forma ergonomica • Elevata traspirabilità	• Rivestimento interno in poliuretano • Adatti per lavori con piccoli componenti • Logo stampato
3 310.5011, 310.5021, 310.5031, 310.5041	3 310.6011, 310.6021, 310.6031, 310.6041
• Livello di protezione da taglio A, certificato secondo EN 388 e EN ISO 13997 (2111A) • Ideale per lavori con rischio di lesioni da taglio sia in ambito professionale che privato • Combinazione di materiali di alta qualità in pelle vera e microfibra moderna • Parte interna della mano in morbida e resistente pelle di capra • Parte superiore in tessuto traspirante, resistente alla lacerazione e all'abrasione • Chiusura in velcro regolabile al polso per una vestibilità perfetta • Sensazione di leggerezza e alta destrezza delle dita	• Certificato secondo EN 388 e EN ISO 13997 (2121X) • Ideale per lavori sia in ambito professionale che privato • Rivestimenti in silicone antiscivolo sulla parte interna della mano • Protezione aumentata per le caviglie • Parte superiore in tessuto traspirante, resistente alla lacerazione e all'abrasione • Chiusura in velcro regolabile al polso per una vestibilità perfetta • Sensazione di leggerezza e alta destrezza delle dita con grip ottimizzato
3 310.5051, 310.5061, 310.5071, 310.5081	
• Certificato secondo EN 388 e EN ISO 13997 (2121X) • Ideale per lavori sia in ambito professionale che privato • Rivestimenti in silicone antiscivolo sulla parte interna della mano • Protezione aumentata per le caviglie	• Parte superiore in tessuto traspirante, resistente alla lacerazione e all'abrasione • Chiusura in velcro regolabile al polso per una vestibilità perfetta • Sensazione di leggerezza e alta destrezza delle dita con grip ottimizzato

Se la conservazione dei guanti è seguita le disposizioni precedentemente esposte, le proprietà meccaniche testate restano invariate fino a 3 anni dalla data di produzione. La durata del guanto non può essere garantita, in quanto dipende dal tipo di utilizzo e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.



9. Non applicabile

Le materie prime e le procedure di lavorazione utilizzate non sono dannose per la salute, secondo le nostre attuali conoscenze.

10. Note generali

Il produttore e il distributore non sono a conoscenza di nessuna materia prima o di processi di produzione dannosi per l'utilizzatore. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l'utilizzatore sulla scelta del DPI, ma non prevedono alcuna responsabilità da parte del produttore e del distributore in caso di scelta non corretta o di errato utilizzo del DPI da parte dell'utilizzatore. I rischi non menzionati dalla presente nota informativa vengono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI in oggetto.

11. Impieghi consigliati

Settori: meccanica, auto-meccanica, carrozzeria, industriale, lavorazione legno, edile, trasporto, movimentazione merce, agricoltura, montaggi, manipolazione di piccoli oggetti.

12. Smaltimento

Assicurarsi che gli utensili e riciclati in conformità alle norme vigenti nel vostro paese sono disposti.

13. Condizioni di utilizzo della garanzia KS Tools

La garanzia di KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH vale per tutti gli utensili che vengono adoperati in normali condizioni di utilizzo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo di ogni tipo, relativi a: utensili di asportazione trucioli, inserti e dischi di rettifica, utensili da taglio e raschiatura, scope, spazzole, lime, batterie, accumulatori, inserti, bussole a inserto, pale di rotor nei dispositivi pneumatici, isolatore sulle bobine di riscaldamento, qualsiasi tipo di fusibile, spazzole in carbone. etc.
- Malfunzionamenti di componenti che sono soggetti ad un'usura naturale nonché difetti di utensili che sono da ricondursi ad un'usura causata dall'utilizzo o da un'usura naturale.
- Difetti di utensili che derivano da una mancata osservanza delle indicazioni di utilizzo, da un utilizzo non corretto, di uso in condizioni ambientali anomale o in condizioni di esercizio diverse da quelle previste, in caso di eccessiva sollecitazione o di manutenzione non avvenuta correttamente. Rientrano anche i difetti di utensili che vengono causati dall'utilizzo di accessori o di altri componenti che non sono componenti originali KS Tools.
- Utensili sui quali sono state apportate modifiche o integrazioni.
- Piccole differenze della qualità nominale che tuttavia sono trascurabili per l'utilizzo dell'utensile.

Il termine di garanzia concesso è di 12 mesi in caso di un utilizzo a livello professionale o equivalente.

Il termine di garanzia inizia con la data di acquisto da parte del cliente finale professionale.

È determinante la data dello scontrino in originale. Per i prodotti tecnici con una garanzia a termine di tipo A, B e C, l'utente deve esibire in linea di massima lo scontrino indicando il numero di serie del dispositivo, ove presente.

La garanzia vale considerando il tipo di garanzia per la durata indicata nel prezzo di listino valido il giorno di acquisto del prodotto.

Se per il prodotto non sussiste alcuna richiesta in garanzia (scadenza del periodo in garanzia, esclusione della garanzia per motivi citati all'art. §2) e se tuttavia è possibile una riparazione, essa avverrà esclusivamente dopo che l'utente avrà approvato il preventivo.

Si escludono espressamente altre richieste diverse dal diritto di rettifica del difetto, come indicato in questa garanzia.