



BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

310.0495	310.5011
310.0496	310.5021
310.0450	310.5031
310.0455	310.5041
310.0460	
	310.5051
310.0490	310.5061
310.0491	310.5071
310.0470	310.5081
310.0475	
310.0480	310.6011
	310.6021
BT156930	310.6031
BT156931	310.6041
BT156932	
BT156933	

-
-  Handschuhe
 -  Gants
 -  Gloves
 -  Guanti

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: customerservice@kstools.com

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

2 310.0495, 310.0496, 310.0450, 310.0455, 310.0460 • CE / EN 388 [4131X] • sehr angenehme Passform • besonders luftdurchlässig • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen • Logo aufgedruckt	2 310.0490, 310.0491, 310.0470, 310.0475, 310.0480 • CE / EN 388 [4131X] • sehr angenehme Passform • besonders luftdurchlässig • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen • Logo aufgedruckt
2 BT156930, BT156931, BT156932, BT156933 • CE / EN 388 [4131X] • sehr angenehme Passform • besonders luftdurchlässig • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen • Logo aufgedruckt	
3 310.5011, 310.5021, 310.5031, 310.5041 • Schnittschutzlevel A, zertifiziert nach EN 388 und EN ISO 13997 (2111A) • Ideal für Arbeiten mit Schnittverletzungsrisiko im Beruf und Privatbereich • Hochwertiger Materialmix aus Echtleder und moderner Mikrofaser • Handinnenseite aus weichem, strapazierfähigem Ziegenleder • Oberseite aus atmungsaktivem, reiß- und abriebfestem Textilgewebe • Verstellbarer Klettverschluss am Handgelenk für perfekte Passform • Leichtes Tragegefühl und hohe Fingerfertigkeit	3 310.6011, 310.6021, 310.6031, 310.6041 • zertifiziert nach EN 388 und EN ISO 13997 (2121X) • Ideal für Arbeiten im Beruf und Privatbereich • rutschhemmende Silikon-Beläge auf der Handinnenseite • erhöhter Knöchelschutz • Oberseite aus atmungsaktivem, reiß- und abriebfestem Textilgewebe • Verstellbarer Klettverschluss am Handgelenk für perfekte Passform • Leichtes Tragegefühl und hohe Fingerfertigkeit mit optimiertem Grip
3 310.5051, 310.5061, 310.5071, 310.5081 • zertifiziert nach EN 388 und EN ISO 13997 (2121X) • Ideal für Arbeiten im Beruf und Privatbereich • rutschhemmende Silikon-Beläge auf der Handinnenseite • erhöhter Knöchelschutz • Oberseite aus atmungsaktivem, reiß- und abriebfestem Textilgewebe • Verstellbarer Klettverschluss am Handgelenk für perfekte Passform • Leichtes Tragegefühl und hohe Fingerfertigkeit mit optimiertem Grip	

Verfügbare Größen			
nach EN 420	Handschuhgrößen	nach EN 420	Handschuhgröße
7	7 / S	10	10 / XL
8	8 / M	11	11 / XXL
9	9 / L		



5. Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN 388:2016

	310.0495 310.0496 310.0450 310.0455 310.0460	310.0490 310.0491 310.0470 310.0475 310.0480	BT156930 BT156931 BT156932 BT156933	310.5011 310.5021 310.5031 310.5041	310.6011 310.6021 310.6031 310.6041	310.5051 310.5061 310.5071 310.5081
Stufe Abrieb	4	4	4	2	2	2
Stufe Schnitt	1	1	1	1	1	1
Stufe Zug	3	3	3	1	2	2
Stufe Durchstich	1	1	1	1	1	2
Schneidewiderstand	X	X	X	X	X	X

Achtung:

Die PSA der Kategorie II, mittlere Risiken, entspricht mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie 89 /686 /EWG sowie den harmonisierten Normen EN 420, EN 388.

2 Alle Prüfungen durch: CTC Groupe 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - FRANCE Tel: +33 (0)4 72 76 10 10 Fax: +33 (0)4 72 76 10 00	3 Alle Prüfungen durch: CTC DONGGUAN Room 101, 201, Building 14, No.1 Industrial Northern Fourth Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province Tél. : +86 769 23 03 77 70 Fax : +86 769 23 03 77 71 E-mail : ctcdongguan@ctcgroupe.com
--	---

6. Reinigung und Pflege

Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden. Verschmutzungen der Handschuhe sollten zunächst abgebürstet oder abgewischt werden. Anschließend mit milden Seifenlaugen waschen, gut mit klarem Wasser spülen und an der Luft trocknen. Bei kritischen Verunreinigungen auf den Handschuhen sollten Sie Berührungen mit der Haut vermeiden.

7. Verpackung und Lagerung

Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Weltkartons verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung: trocken und kühl, vor UV-Strahlung geschützt.

8. Alterung

Bei korrekter Lagerung sind die Handschuhe bis zu 3 Jahre alterungsbeständig.

Die eingesetzten Rohstoffe und Arbeitsabläufe sind nach unserer Kenntnis nicht Gesundheitsgefährdend.

10. Hinweis

Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl ihrer Schutzausrüstung gedacht. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen.

11. Anwendungsbereiche

Allgemeine mechanische Arbeiten in der Industrie, speziell Bauindustrie, Kfz-Industrie, Karosserie-Werkstätten und Industrie, Holzbe- und Verarbeitung, Landwirtschaft, Transporte, Lagerung, Montagen.

12. Entsorgung

Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgen bzw. zu recyceln.

13. Garantie und Service

Die KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und -scheiben, Schneid- und Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.
- Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt, unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantieausschluss aus den oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.