



BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

310.0495	310.5011
310.0496	310.5021
310.0450	310.5031
310.0455	310.5041
310.0460	
	310.5051
310.0490	310.5061
310.0491	310.5071
310.0470	310.5081
310.0475	
310.0480	310.6011
	310.6021
BT156930	310.6031
BT156931	310.6041
BT156932	
BT156933	

-
-  Handschuhe
 -  Gants
 -  Gloves
 -  Guanti



Introduction

Cher client!

La société KS Tools vous remercie pour l'achat d'un de nos produits. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour la protection et la bonne utilisation. Lisez pour cela la notice et tenez vous aux remarques indiquées. Cette notice utilisateur fait parti intégrante de l'article et doit donc être conservée intacte.

Si vous avez des incertitudes ou des questions supplémentaires, veuillez contacter : contact@kstools.fr

1. Précautions d'utilisation

Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures ou dégâts matériels qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

2. Consignes de sécurité et d'utilisation

Les outils ne doivent être utilisés que pour ce à quoi ils sont destinés tout en respectant les conditions d'utilisation. Contrôler régulièrement l'état des outils et remplacer les pièces défectueuses.

3. Description

2 310.0495, 310.0496, 310.0450, 310.0455, 310.0460	2 310.0490, 310.0491, 310.0470, 310.0475, 310.0480
• Selon DIN CE / EN 388 [4131X] • S'adapte précisément à la forme de la main • Très aérés • Revêtement PU sur le côté intérieur • Adapté aux travaux minutieux • Logo collé	• Selon DIN CE / EN 388 [4131X] • S'adapte précisément à la forme de la main • Très aérés • Revêtement PU sur le côté intérieur • Adapté aux travaux minutieux • Logo collé

2 BT156930, BT156931, BT156932, BT156933	
• Selon DIN CE / EN 388 [4131X] • S'adapte précisément à la forme de la main • Très aérés	• Revêtement PU sur le côté intérieur • Adapté aux travaux minutieux • Logo collé

3 310.5011, 310.5021, 310.5031, 310.5041	3 310.6011, 310.6021, 310.6031, 310.6041
• Niveau de protection contre les coupures A, certifié selon EN 388 et EN ISO 13997 (2111A) • Idéal pour les travaux présentant un risque de coupure, tant professionnel que privé • Mélange de matériaux de haute qualité en cuir véritable et microfibre moderne • Paume en cuir de chèvre doux et résistant • Dessus en tissu textile respirant, résistant à la déchirure et à l'abrasion • Fermeture velcro réglable au poignet pour un ajustement parfait • Sensation de légèreté et grande dextérité des doigts	• Certifié selon EN 388 et EN ISO 13997 (2121X) • Idéal pour les travaux professionnels et privés • Revêtements en silicone antidérapants sur la paume • Protection renforcée des articulations • Dessus en tissu textile respirant, résistant à la déchirure et à l'abrasion • Fermeture velcro réglable au poignet pour un ajustement parfait • Sensation de légèreté et grande dextérité avec adhérence optimisée

3 310.5051, 310.5061, 310.5071, 310.5081	
• Certifié selon les normes EN 388 et EN ISO 13997 (2121X) • Idéal pour les travaux professionnels et privés • Revêtements en silicone antidérapants sur la paume • Protection renforcée des articulations	• Partie supérieure en tissu textile respirant, résistant à la déchirure et à l'abrasion • Fermeture velcro réglable au poignet pour un ajustement parfait • Sensation de légèreté et grande dextérité manuelle avec adhérence optimisée



4. Marquage

Tailles disponibles			
selon EN 420	Taille des gants	selon EN 420	Taille des gants
7	7 / S	10	10 / XL
8	8 / M	11	11 / XXL
9	9 / L		



5. Résultats des contrôles, test mécanique selon EN 388:2016

	310.0495 310.0496 310.0450 310.0455 310.0460	310.0490 310.0491 310.0470 310.0475 310.0480	BT156930 BT156931 BT156932 BT156933	310.5011 310.5021 310.5031 310.5041	310.6011 310.6021 310.6031 310.6041	310.5051 310.5061 310.5071 310.5081
Niveau d'abrasion	4	4	4	2	2	2
Niveau d'abrasion	1	1	1	1	1	1
Niveau de tension	3	3	3	1	2	2
Niveau de percée	1	1	1	1	1	2
Résistance à la coupure	X	X	X	X	X	X

Attention:

Le PSA de la catégorie II, risques moyens, correspond à la directive de l'UE 89/686 /UE ainsi qu'aux normes harmonisées EN 420, EN 388.

2 Tous les tests par : CTC Groupe 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - FRANCE Tel: +33 (0)4 72 76 10 10 Fax: +33 (0)4 72 76 10 00	3 Tous les tests par : CTC DONGGUAN Room 101, 201, Building 14, No.1 Industrial Northern Fourth Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province Tél. : +86 769 23 03 77 70 Fax : +86 769 23 03 77 71 E-mail : ctcdongguan@ctcgroupe.com
--	--

6. Nettoyage et soins

Des nouveaux gants et des gants usagés devraient être vérifiés soigneusement avant l'utilisation pour détecter des erreurs. Les salissures sur les gants devraient tout d'abord être brossées et lavées. Lavez-les ensuite avec de l'eau savonneuse douce, et rincez abondamment avec l'eau claire et séchez-les à l'air. Dans le cas de salissures critiques sur les gants, évitez-le contact avec la peau.

7. Emballage et stockage

Les gants sont emballés liés avec une information au consommateur. Les gants liés sont emballés dans du carton ondulé qui est adapté au transport et au stockage. Stockage : sec et frais, protégé des rayons UV.

8. Vieillessement

Avec un stockage correct, les gants sont résistants au vieillissement jusqu'à 3 ans.



9. Non adapté

Les matières premières utilisées et le déroulements des travaux ne présentent à notre connaissance aucun danger pour la santé.

10. Remarque

Ces informations pour l'utilisateur doivent servir comme aide lors du choix de votre équipement de protection. Les essais en laboratoire ne doivent qu'offrir une aide de choix, mais ne peuvent toutefois pas simuler les conditions de travail effectives. Il est de ce fait de la responsabilité de l'utilisateur et non du fabricant de vérifier la capacité d'un certain gant protecteur pour répondre à l'utilisation prévue.

11. Domaines d'application

Travaux mécaniques généraux dans l'industrie, spécialement dans l'industrie du bâtiment, industrie automobile, les ateliers de carrosserie, le traitement et le travail du bois, l'agriculture, les transports, le stockage, les montages.

12. Recyclage

Les outils de protection doit être recyclé conformément à la loi du pays en question.

13. Conditions d'application de la garantie KS Tools

La garantie KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH couvre l'ensemble des outils ayant été utilisés dans des conditions normales d'utilisation.

Sont exclus de la garantie :

- Les consommables ou tout type d'outils d'usinage, meuleuse, ponceuse, disqueuse et racleuse, balais, brosses, limes, piles, batteries, douilles, pales de rotor des appareils à air comprimé, isolants des bobines d'induction et tout type de protections, balais de charbon, etc.
- Les dysfonctionnements des pièces dus à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts des outils qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle.
- Les défauts des outils qui sont imputables à la non-observation des recommandations d'utilisation, à un usage non conforme aux fins prévues, à des conditions environnementales anormales, à des conditions d'exploitation inappropriées, à une surcharge ou à des opérations de maintenance non correctement effectuées. Les défauts des outils causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces détachées n'étant pas des pièces originales KS Tools.
- Les outils ayant subi des modifications ou des adjonctions.
- Les différences minimales par rapport à la qualité prévue, différences n'ayant aucune incidence sur la valeur et l'aptitude à l'emploi de l'outil.

La durée de la garantie est de 12 mois et s'applique à un usage industriel ou équivalent.

La garantie débute le jour de l'achat effectué par le client professionnel final. La date de la facture originale fait foi. Pour les produits techniques disposant d'une garantie limitée dans le temps de type A, B et C, l'utilisateur doit en principe présenter la facture en indiquant, si possible, le numéro de série de l'appareil.

La durée de garantie s'établit en fonction du type de garantie et en accord avec la durée indiquée sur la liste de prix en vigueur le jour de l'achat.

Si le produit ne dispose d'aucune garantie (expiration de la garantie, exclusions de garantie comme définie dans le §2), mais qu'une réparation est possible, cette dernière ne sera effectuée qu'après approbation du devis par l'utilisateur.

Toute autre demande pour réparation de défaut autre que celles autorisées dans la présente garantie sont expressément exclues.